



INTER - DAGNEX

# AUSON

**Noxudol®**

## Noxudol Auto-Plastone

### Charakterystyka

**Auto-Plastone** jest gumowo-bitumiczną kompozycją w postaci pasty.

### Zastosowanie

**Auto-Plastone** jest przeznaczony do stosowania przede wszystkim na blachy podwozi samochodowych i zakola. Zapobiega powstawaniu korozji, dając doskonale zabezpieczenie przed obtarciami i uszkodzeniami, a równocześnie gwarantuje efekt wyciszenia wnętrza.

### Sposób użycia

Powierzchnia musi być sucha i czysta. Preparat posiada doskonałą przyczepność do wcześniej zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni. Lekko skorodowaną powierzchnię zalecamy uprzednio pokryć Noxudol-em 750.

**Auto-Plastone** nakładać pędzlem lub szpachlą do grubości warstwy 3÷6 mm.

Istnieje możliwość nakładania preparatu poprzez natryskiwanie, jednak do tego potrzebne jest specjalne wyposażenie (m.in. pistolet z dyszą 6 mm).

### Dane techniczne

<b>Kolor:</b>	Czarny
<b>Gęstość:</b>	ok. 0,1
<b>Zawartość masy suchej:</b>	64% ± 2%
<b>Rozpuszczalnik:</b>	Benzyna lakowa, zawierająca max. 18% rozpuszczalników aromatycznych
<b>Temperatura zapłonu:</b>	40°C
<b>Lepkość:</b>	Odpowiada przenikliwości 315±15 w 23°C zgodnie z ASTM D 217-60T
<b>Substancje wypełniające:</b>	włókna mineralne, kauczuk
<b>Spoivo:</b>	Masa bitumiczna
<b>Czas schnięcia:</b>	Suche w dotyku po 48 godz.
<b>Łatwopalność produktu:</b>	Klasa b2

Powyższe zalecenia i informacje należy traktować jak porady zgodne z naszą najlepszą wiedzą i wolą ; nie stanowią one jednak zobowiązań. Jeżeli zdarzą się jakiegokolwiek trudności prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny

**GENERALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE**  
**INTER - DAGNEX Sp. z o.o.**

43-503 Czechowice - Dziedzice, ul. Węglowa 43  
tel. 032 / 215 46 08, [www.interdagnex.com.pl](http://www.interdagnex.com.pl)