



# AUSON

**Noxudol®**

## Noxudol Zink Spray

### Charakterystyka

**Noxudol Zink Cold Galv** ma zastosowanie w konserwacji samochodów, łodzi i sprzętu domowego. Preparat zapewnia ten sam typ ochrony przed korozją co gorąca galwanizacja. Warstwa Zink-u wchodzi w reakcję chemiczną z powierzchnią stali. Warstwa **Noxudol Zink Cold Galv** zawiera po wyschnięciu ponad 90 % cynku.

### Zastosowanie

Preparat można stosować na wyroby żelazne, powierzchnie stalowe, połączenia spawne, miejsca po przecięciach i na powierzchnie galwanizowane. Wyschniętą powierzchnię można pokryć farbami nawierzchniowymi.

**Noxudol Zink Cold Galv** jest używany do zabezpieczania karoserii samochodowych, felg, obręczy, przedmiotów galwanizowanych na łodziach , a także rowerów i motocykli.

### Sposób użycia

Przed nałożeniem **Noxudol Zink Cold Galv** , powierzchnię należy wytrzeć lub oczyścić drucianą szczotką i odtłuścić. Wstrząsać pojemnikiem przed spryskiwaniem przez ok. 1 min.

Aby uzyskać skuteczniejsze zabezpieczenie przed korozją należy nakładać kilka cienkich warstw.

Grubość warstwy zabezpieczenia decyduje o trwałości powłoki.

Po zużyciu preparatu, przed wyrzuceniem pustego pojemnika, należy go odwrócić i usunąć z niego resztę gazu.

### Uwaga!

Zawartość łatwopalna. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie połykać, nie wdychać, chronić skórę przed bezpośrednim kontaktem.

Powyższe zalecenia i informacje należy traktować jak porady zgodne z naszą najlepszą wiedzą i wolą nie stanowią one jednak zobowiązań. Jeżeli zdarzą się jakiegokolwiek trudności prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny

**GENERALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE**  
**INTER - DAGNEX Sp. z o.o.**  
43-503 Czechowice - Dziedzice, ul. Węglowa 43  
tel. 032 / 215 46 08, [www.interdagnex.com.pl](http://www.interdagnex.com.pl)