

## NOXUDOL 700

BEZROZPUSZCZALNIKOWY PREPARAT ANTYKOROZYJNY

### Informacje ogólne

**NOXUDOL 700** jest preparatem antykorozyjnym **niezawierającym rozpuszczalników**. Składniki o niskiej lepkości i inne dodatki pozwalają na stosowanie w temperaturze pokojowej. Po nałożeniu tworzy miękką, woskową, silnie hydrofobową, antykorozyjną powłokę.

### Zastosowanie

**NOXUDOL 700** przeznaczony jest do antykorozyjnego zabezpieczania profili zamkniętych w pojazdach zgodnie z metodą ML. Może być również stosowany jako zabezpieczenie ochronne w czasie transportu lub przechowywania maszyn, części maszyn, silników, dźwigów itp.

### Sposób aplikacji

Profile zamknięte pojazdów zabezpiecza się metodą ML (z wysokim lub niskim ciśnieniem). Inne elementy można pokrywać przez natryskiwanie, malowanie lub zanurzanie.

### Dane techniczne

Rodzaj powłoki	miękką, woskową
Kolor	ciemnobrązowy
Gęstość	0,9 g/cm <sup>3</sup>
Zawartość substancji nielotnych	< 1%
Temperatura zapłonu	> 130 °C
Temperatura stosowania	20 – 50 °C
Rekomendowana grubość warstwy	40 – 60 μm
Czyszczenie / usuwanie	zmywać odtłuszczaczem na bazie benzyny lakowej, detergentów lub zasad