

NOXUDOL 900

PREPARAT DO ZABEZPIECZANIA PODWOZI POJAZDÓW

Informacje ogólne

NOXUDOL 900 jest produktem tiksotropowym chemicznie stabilizowanym, zawierającym związki bitumiczne, woski, inhibitory korozji oraz rozpuszczalniki. Produkt jest stosowany do ochrony antykorozyjnej podwozi pojazdów. Zabezpiecza jednocześnie przed uderzeniami kamieni, żwiru itp. Produkt jest też odpowiedni do długotrwałego zewnętrznego przechowywania produktów przemysłowych np. niezabezpieczonych powierzchni stalowych, maszyn itd.

Zastosowanie

NOXUDOL 900 jest głównie przeznaczony do zabezpieczania podwozi nowych pojazdów. Warstwa nakładanego preparatu może mieć różną grubość tworząc dobre zabezpieczenie antykorozyjne i chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ochrona przed ścieraniem zależy od grubości nałożonej warstwy.

Sposób aplikacji

Do nakładania preparatu **NOXUDOL 900** polecany jest sprzęt do natrysku wysokociśnieniowego. Może być również nakładany przy pomocy pędzla

Dane techniczne

Kolor	czarny
Gęstość temp. 20°C	1000 ± 20 kg/m ³
Sucha masa (% wagowy)	60 ± 3 %
Temperatura zapłonu	40°C
Niepalność	klasa 2b
Rozpuszczalnik	benzyna lakowa
Zawartość związków aromatycznych	max. 18%
Rekomendowana grubość warstwy	150-350 µm
Rekomendowana temperatura stosowania	15-25°C
Usuwanie	benzyna lakowa lub środki odtłuszczające
Wycieki przy 90°C	0